



MS-Hardener

HOJA TECNICO



MS-Hardener

MS-Hardener

MS-Hardener

MS-Hardener

USO

Diseñado para ampliar químicamente el agua y resistencia a la tinta de descarga de Murakami

MODO DE EMPLEO:

- Completamente plantillas de proceso. Asegúrese de que las plantillas estén secas. Inspeccionar y retocar pantalla según sea necesario.
- Aplicar MS-Endurecedor solución a la pantalla con una esponja, un paño suave, o un spray botella.
- Pantalla completamente seca después de endurecedor se aplica.
- Inspeccione la pantalla para ver si algún endurecedor se ha secado en el área de la imagen. Enjuague con agua del grifo para eliminar el residuo y el endurecedor. Permitir pantalla que se seque.

MANEJO

1. El uso de guantes impermeables y gafas de protección mientras se utilice MS-endurecedor.
2. No diluya MS-endurecedor, ya sea con agua o disolvente. Uso como es el fin de maximizar es efecto.
3. La vida útil de MS-endurecedor es de aproximadamente 1 año

IMPORTANTE: aquí los datos técnicos se cree que es exacta. Se ofrece para su consideración, investigación y verificación. El comprador asume todos los riesgos del uso, almacenamiento y manipulación del producto. Ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, las garantías implícitas decomerciability y adecuación para un propósito particular. Nada de lo contenido aquí se considerará como una licencia para operar, o recomendación para infringir cualquier patente.



MURAKAMI

MURAKAMI SCREEN USA, INC. 745 Monterey Pass Rd. Monterey Park, CA 91754

TEL: 323.980.0662, FAX: 323.980.0659 www.murakamiscreen.com